ACİL DURUM HABERLEŞMESİ

D Series

Ahizeli VoIP Acil Durum Telefonu

ÜRÜN PROFİLİ

Alüminyum gövdeli D Series, hava koşullarına ve vandalizme karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Montaj tamamlandığında IP66 koruma sağlar. İç ve dış mekânlarda kullanıma uygundur.



GÖVDE

Alüminyum alaşımı

ÖLÇÜLER

190 × 250 × 70 mm

GENİŞLİK × YÜKSEKLİK × DERİNLİK

IP66	3 W	96 dB	PoE
Koruma sınıfı	Class D amfi	Maks. zil sesi	802.3af / 802.3at

KULLANIM ALANLARI

- Tüneller
- Karayolları
- Demiryolu hat ve peronları
- Havayolu terminalleri
- Park ve otobüs durakları
- HES ve JES santralleri
- Güneş enerjisi santralleri

Yazılım özellikleri

İŞLEV	AÇIKLAMA
Ana özellikler	2 SIP hesabı, çağrı yönlendirme, çağrı aktarma, çağrı bekletme, acil arama, otomatik yanıtlama, tekrar arama, doğrudan IP arama ve kara liste. LCD ekran opsiyoneldir.
IP PBX özellikleri	İnterkom, çağrı çekme (call pickup), çağrı park etme, anonim arama, anonim çağrı reddi ve konferans araması.
Gelişmiş özellikler	Action URL, Active URI, CSTA ve çoklu yayın anonsu (multicast paging).
Ses özellikleri	VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC ve AEC destekli tam çift yönlü hoparlör.
Kodek desteği	Dar bant · G.711 (A-law/μ-law), G.729A/B/AB, G.726 ve iLBC. Geniş bant · G.722 ve L16.
Ağ özellikleri	IPv4 ve IPv6, VLAN, LLDP, CDP, OpenVPN, IEEE 802.1X, STUN ile NAT geçişi ve RPORT. QoS (IEEE 802.1Q/p VLAN etiketleme) ve Katman 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS). SIP proxy ve eşler arası (peer-to-peer) modları. DNS SRV (RFC 3263). DTMF · bant içi, RFC 2833 ve SIP INFO. HTTP/HTTPS web sunucusu. LAN/PC köprü modu, otomatik anlaşma, PC portundan paket izleme ve web arayüzünden dışa aktarma. DHCP Option 12 (ana makine adı) ve Option 60 (üretici sınıf kimliği). Syslog desteği.
Güvenlik	TLS, HTTPS, SRTP (RFC 3711), digest kimlik doğrulaması (MD5 / MD5-sess), AES ile şifrelenen yapılandırma dosyaları, telefon kilidi ve yönetici / kullanıcı düzeyinde erişim denetimi.
PBX uyumluluğu	3CX, BroadSoft, Asterisk, Elastix, Trixbox, FreeSWITCH, Huawei, Avaya, Mitel, Unify, ZTE, Ericsson-LG, Karel, Telesis, Alcatel.
Yönetim ve yapılandırma	Web arayüzü ve Telnet.

Teknik veriler

Gövde ve ortam

Gövde	Alüminyum alaşımı
Gövde rengi	Renk seçenekleri mevcut
Koruma sınıfı	IP66
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ile +65 °C arası
Bağıl nem	≤ %95

Ağ ve besleme

Bağlantı	RJ45 · vidalı konektör
Veri hızı	10/100 Mbit/s (tam/yarım çift yönlü)
Kablo tipi	Cat 5 / Cat 6
Protokol	UDP/IP üzerinden SIP
Güç beslemesi	PoE 802.3af / 802.3at 9-24 V DC, 1 A adaptör
Arayüz dili	12 dil (Türkçe ve İngilizce dahil)

Ses

Amfi	Class D, 3 W
Zil sesi seviyesi	Maks. 96 dB
İletişim bant genişliği	7-16 kHz

Ahize ve kanca

Ahize	IP66 · 40-60 cm çelik zırhlı kordon. Kordon boyu opsiyonel olarak değiştirilebilir. Ortam gürültüsü ≤ 60 dB
Ahize kancası	IP66 · alüminyum alaşımlı gövde · elektromanyetik çalışma

Kontrol ve I/O

Tuş takımı	4 × 4 alfanümerik, 16 tuş (opsiyonel)
LED göstergeleri	7 programlanabilir LED. Boşta, arama sırasında, gelen çağrı, ağ hatası, ağ bilgisi alımı, kayıtlı ve kayıtsız.
I/O girişleri	2 adet
Röle	2 adet (opsiyonel). Kontaklar gün, saat ve saniyeye göre programlanabilir.
Röle kaydı	Var
Programlanabilir tuş	7 adet (opsiyonel)
Hızlı arama	Var
Hızlı arama butonu	1-7 adet ışıklı paslanmaz çelik buton, IP66 (opsiyonel)
RFID kart modülü	Var (opsiyonel)

GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	DERİNLİK
190 mm	250 mm	70 mm

© 2026 Limpid · İZKOM İLETİŞİM